

HOBO 気象観測システム



	RX3003	U30-NRC	H21-USB
	◎3G対応リモートモニタリング ◎クラウドデータアクセス	◎USBオフロード ◎ローカルデータアクセス	◎USBオフロード ◎ローカルデータアクセス
	10スマートセンサー入力	10スマートセンサー入力	5スマートセンサー入力
	アナログ/リレーモジュール (オプション)		
チャンネル数	15チャンネル		
操作性	プラグアンドプレイスマートセンサー Windows/Mac対応アプリケーションソフト		
柔軟性	スマートセンサー選択自在 (温度、湿度、風向・風速、雨量、気圧、土壌水分、光量子、日射、他) スタート予約、プッシュボタンスタート		
信頼性	不揮発性EEPROMメモリー 状態確認ボタン 低電圧バッテリー警告、低残量メモリー警告		
精度	リサーチグレード		

屋外用データロガー

ホボ プロ V2ロガー (温度,湿度用)

ホボ MX2300シリーズ (ブルーツース通信型)



写真は温度・湿度
2chセンサー内付型

モデル	モデル
温・湿度 2ch (内付センサー) U23-001	温度 2ch (外付センサー) U23-003
温・湿度 2ch (外付センサー) U23-002	温度 2ch (内付センサー) U23-004
計測範囲	内蔵温度センサー: -40~+70°C 外部温度センサー (U23-002): -40~+70°C 外部温度センサー (U23-003&004): -40~+100°C 湿度0~100%RH
記録点数	42,000サンプル (合計)
記録間隔	1秒~18時間内にて自由設定
センサー	標準組込
専用ソフト (別売)	Windows対応
電源	交換可能リチウムバッテリー
寸法 (ハウジング)	38φ×102mm



モデル	
MX2301	温・湿度2ch (内付センサー)
MX2302	温・湿度2ch (外付センサー)
MX2303	温度2ch (外付センサー)
MX2304	温度1ch (外付センサー)
MX2305	温度1ch (内付センサー)
計測範囲	内蔵温度センサー: -40~+70°C 外部温度センサー: -40~+100°C 湿度: 0~100%RH
記録点数	84,650サンプル
IP定格	IP67
電源	交換可能リチウムバッテリー
寸法/重量	ロガー本体: 108×51×23mm / 76g

スマホ・タブレットのブルーツースと通信できるのでラジエーションシールドからロガーを取り出さずにデータのダウンロードが可能です。

姉妹品: 気温、湿度、照度、電圧、電流、光量子、日射、風向、風速、土壌水分、気圧、CO₂、その他

製造者 米国オンセット コンピューター社

総代理店 **パシコ貿易株式会社**

〒113-0021 東京都文京区本駒込6丁目1番21号コロナ社第3ビル
TEL: 03-3946-5621(代) FAX: 03-3946-5628
URL: <http://www.pacico.co.jp> E-mail: sales@pacico.co.jp